



JUMTA STĀVA PLĀNS
M 1:100



PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. Par atzīmi ± 0.000 pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme, kas ir esošās grīdas augstuma atzīme;
2. Visus izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garant. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
4. Izmantot sertificētus stiklu šķiedras sietus ar speciālu polimēru pārklājumu, kas iestrādājami apmetuma javas kārtā.
5. Būvniecības gaitā pieļaujama tikai vienas firmas piedāvātā siltināšanas sistēma (Sakret vai ekvivalents) saskaņā ar ETAG 004.
6. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
7. Skārda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot caurumus segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas līgumu un hermētiskumu. Loksnes savstarpēji savieno, izmantojot rokas vai elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu.

| NR. P.K. | TELPU EKSPĻIKĀCIJA | NR. P.K. | TELPU EKSPĻIKĀCIJA |
|----------|--------------------|----------|------------------------|
| 1 | Dzīvokļa gaitenis | 5 | Dzīvokļa vannas istaba |
| 2 | Dzīvokļa virtuve | 6 | Kāpu telpa |
| 3 | Dzīvokļa istaba | 7 | Noliktava |
| 4 | Dzīvokļa tualete | | |



| STADIJA | | ĪSĀKŠ | |
|---------|--|--|--|
|---------|--|--|--|